
UL Style No. 2468

Flat cable



제품의 용도
- 전기, 전자 기기의 내부 배선용

제품의 특성
- 케이블 정격 : (UL) 300V 80℃ (CSA) 300V 80℃
- 적용규격 : UL Subject 758 CSA C22.2
- 난연성 : (UL) VW-1 (CSA) FT1

표준조장
- 305m

Application
- Internal wiring of small-scale electronic equipments.

Characteristics of Product
- Cable rating : (UL) 300V 80℃ (CSA) 300V 80℃
- Standard : UL Subject 758 CSA C22.2
- Flame retardant : (UL) VW-1 (CSA) FT1

Unit length
- 305m

인쇄 (Marking)

DAEWON E331577 AWM 2468 80℃ 300V VW-1 E331577 AWM I A 80℃ 300V FT1 **AWGx *C RoHS

Type	도체 (Conductor)			절연체 (Insulation)	완성외경 Finished Diameter		최대도체저항 Max.conductor resistance at 20℃ (Ω/km)	최소절연저항 Min.insulation resistance 15.6℃ (MΩ/km)
	규격 AWG	구성 Construction (mm)	외경 Diameter (mm)	두께 Thickness (mm)	The Minor Axis (mm)	The Minor Axis (mm)		
2C	28	7/0.127	0.38	0.42	1.22	2.64	239	10
3C						4.06		
4C						5.48		
2C	26	7/0.160	0.48	0.42	1.32	2.84	150	10
3C						4.36		
4C						5.88		
2C	24	11/0.160	0.61	0.42	1.45	3.10	94.2	10
3C						4.75		
4C						6.40		
2C	22	17/0.160	0.76	0.42	1.60	3.40	59.4	10
3C						5.20		
4C						7.00		
2C	20	26/0.160	0.95	0.42	1.79	3.78	36.7	10
3C						5.77		
4C						7.76		

※ Construction of conductor may be change by purchaser's requirement