
UL Style No. 2919

저압용 컴퓨터 케이블 (RS-485)



제품의 용도

- 전기, 전자기기의 신호 전송용
- 전자적 컴퓨터와 전기장치의 Class 2 회로안의 외부 연결용
- VTR 카메라와 뷰파인더, 오디오, 비디오 장비의 연결용

제품의 특성

- 케이블 정격 : (UL) 30V 80℃ (CSA) 30V 80℃
- 적용규격 : UL Subject 758 CSA C22.2
- 난연성 : (UL) VW-1 (CSA) FT1

표준조장

- 500m

Application

- A signal transmission of electronic computer and electric equipment.
- External interconnection in class 2 circuit of electronic electronic equipment.
- Cord connecting VTR camera, viewfinder, audio and video equipment.

Characteristics of Product

- Cable rating : (UL) 30V 80℃ (CSA) 30V 80℃
- Standard : UL Subject 758 CSA C22.2
- Flame retardant : (UL) VW-1 (CSA) FT1

Unit length

- 500m

인쇄 (Marking)

DAEWON E331577 AWM 2919 80℃ 30V VW-1 LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE **PR **AWG RS-485 RoHS

페어수 No. of pair	도체 (Conductor)			절연체 (Insulation)		차폐 Tape	접지선 Drain wire	편조 Braid shield	피복체 (Sheath)	
	규격 AWG	구성 Construction (mm)	외경 Diameter (mm)	두께 Thickness (mm)	외경 Diameter (mm)				두께 Thickness (mm)	외경 Diameter (mm)
1	24	11/0.160 or 7/0.203	0.61	0.55	1.74	AL/PS tape	24AWG (11/0.16 TA)	편조율 70%	0.85	5.8
2										8.5
3									1.00	9.2
4										9.9