ÖLFLEX® HEAT 350 MC

주변 온도 -50 °C부터 +350 °C까지 사용하기 적합



정보

- 전압 평가: 230/400 V
- 건조한 환경 내 사용 용도

장점

- 니켈- 도금된 구리 도체로 인한 낮은 도체-저항성

응용 범위

- 폭 넓은 운영 온도 범위는 제품이 내열 등급 C 이하의 응용에 사용될 수 있게
- 폭발 용광로 및 유리 공장
- 화력발전 및 전력발전소 건설
- 모터와 용광로 건설
- 조명, 장치와 도구 산업

제품 특성

- IEC 60332-1-2에 따른 난연제
- 건조한 조건에서만 적합
- 만약, 사용 온도가 350°C를 넘어설 수도 있는 경우에 ÖLFLEX® HEAT 1565 이 권장됩니다

디자인

- 미세한 소선으로 연합된 니켈 도금동선
- 코어 절연: 유리섬유 편조가 보강된 유리섬유
- 함께 꼬인 코어
- 외피: 가득 스며든 유리섬유편조(수술), 백색 (자연)

기술 데이터

분류
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0 클래스 설명 가용성 케이블

코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 T9 참조

도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른 가는 선

최소 곡률 반경
고정 설치: 6 x 외부 직경

공칭 전압
U_0/U 230/400V

시험 전압
1500 V

온도 범위
고정 설치: -50°C ~ +350°C
(적당한 환기 필수)

Article number	도체 당 코어와 mm² 번호/수치	외부 직경 (mm)	Copper index (kg/km)	무게 (kg/km)
ÖLFLEX® HEAT 350 MC				
0091375	2 X 1	6.8	19.2	56
0091376	3 G 1	7.4	28.8	70
0091377	4 G 1	8.2	38.4	88
0091380	2 X 1.5	7.8	28.8	77
0091381	3 G 1.5	8.4	43.2	93
0091382	4 G 1.5	9.4	57.6	118
0091383	5 G 1.5	10.3	72.0	140
0091390	3 G 2.5	8.9	72.0	124
0091391	4 G 2.5	9.8	96.0	160
0091392	5 G 2.5	10.1	120.0	194

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: EUR 150/100kg 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

- ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 참조 페이지 178