X00V3-D Copper Earthing Cable

낮은 온도에서 유연하고 접지와 쇼트을 위한 <HAR> 타입 단일 도체



정보

- 예전: **H00V3-D** 구리 접지 케이블
- 현자 유지 관리 전 접지, 쇼팅
- 저온에서 유연

응용 범위

- 수선 중 보호를 제공
- 전력 회사나 철도 시스템의 고 전압 파워 목적의 접지을 위한 것
- 기계 파트와 EDP 시스템상의 가능한 평준화와 장비 접지을 위한 것
- 추운 환경의 응용을 위한 것

인증

- VDE 0283 Part 3 또는 EN 61138 기준

디자인

- 순연동선 전선의 연합
- 투명한 PVC-기반 외피

기술 데이터

분류
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0 클래스 설명 싱글 코어 케이블

특별한 절연 저항성
> 20 GOhm x cm

도체 연합
VDE 0283 Part 3 또는 EN 61138 기준

최소 곡률 반경
유연한 사용: 12 x 외부 직경

시험 전압
1000V

온도 범위
유연한 사용: -25°C에서 +55°C

Article number	도체 단면적 (mm²)	외부 직경 (mm)	Copper index (kg/km)	무게 (kg/km)
4571110	16	8.1	153.6	223
4571111	25	9.5	240.0	330
4571112	35	11.0	336.0	455
4571113	50	13.2	480.0	648
4571114	70	15.8	672.0	913
4571115	95	18.3	912.0	1234

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: EUR 150/100kg 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

- ESUY Copper Earthing Cable 참조 페이지 133

액세서리

- KT 케이블 전단 참조 페이지 908