J-Y(ST)Y...LG 화재 경보 케이블

빨간색 외부 피복을 포함한 DIN VDE 0815를 따르는 설치 케이블



장점

- 케이블은 외피에 일정한 간격으로 "화재 경보 케이블"이라는 글이 써있다. 그러므로, 이것은 화재 경보 시스템 설치의 경우에 사용됩니다
- 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 고주파 전자기장의 간섭 최소화
- 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위

- 이 설치 케이블은 신호를 보내는용도에 사용됩니다
- 건조한 공간과 습한 공간에서 플라스터에 고정 설치
- 이 케이블은 실외 사용 시 플라스터 아래에만 설치해야 함

제품 특성

- 2쌍 버전(2x2x0.8)은 성형 쿼드로 꼬입니다.
- IEC 60332-1-2에 따른 난연제

인증

- DIN VDE 0815 기준
  J-Y(ST)Y 형식...LG

디자인

- 솔리드 순연동선 도체
- PVC로 만든 코어 절연
- 페어로 꼬인 코어
  꼬인 쌍으로 연합
  페어로 꼬인 코어를 감싸는 알루미늄 호일 랩핑 및 드레인 와이어로 만든 고정 차폐 케이블
- PVC 재질의 외부 피복
  외부 피복 색상: 플레임 레드 (RAL 3000)

기술 데이터

코어 인식 코드
VDE 0815에 의거, 부록 T10을 참조

최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다)
300 V

절연 저항성
> 100 MOhm x km

커플링
(800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

도체 단면적 in
0.8 mm: 0.50 mm²

케이블 감쇠/감쇠
0.8 mm: 1.1 dB/km

최소 곡률 반경
고정 설치:
10 x 외부 직경

시험 전압
Core/core: 800 V
Core/screen: 800 V

루프 저항성
최대. 73.2 Ohm/km

온도 범위
일시적인 구부림: -5°C ~ +50°C
고정 설치: -30°C에서 +70°C

Article number	쌍과 도체 직경 (mm) 번호/수치	외부 직경 (mm)	Copper index (kg/km)	무게 (kg/km)
J-Y(ST)Y...LG 화재 경보 케이블				
1708001	1 x 2 x 0.8	6.0	11.0	40
1708002	2 x 2 x 0.8	7.0	21.0	60
1708004	4 x 2 x 0.8	9.0	41.0	100
1708006	6 x 2 x 0.8	10.5	62.0	140
1708010	10 x 2 x 0.8	13.5	102.0	220
1708020	20 x 2 x 0.8	16.5	204.0	380

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: EUR 100/100kg 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

- STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 910
- KS 20 cable shears 참조 페이지 908