UNITRONIC® BUS LD FD P

정보

- LD는 장 거리 라는 LAPP 약자이다



장점

- 파워 체인(케이블 베어)용 PUR 외피로 찢김과 절단 저항성이 광물질 오일과 마모에 저항성이 있습니다
- UL 변형 승인:
  UL/CSA 타입 CMX acc. to UL 444
  그리고 CSA C22.2 no. 214-02
- RS485 / RS422를 기준으로 하는 여러 버스 시스템에 적합

응용 범위

- 매 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 기계 파트)
- ModBUS, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P)와 같은 BUS시스템에 사용되는 BUS 케이블

제품 특성

- BUS 부분을 위한 다음의 케이블 길이 (최대) 결과를 만드는 표시된 비트 비율
- 9.6-93.75 kbit/s = 1200m
- 187.5 kbit/s = 최대. 1,000 m
- 500 kBit/s = max. 400 m
- IEC 60332-1-2에 따른 난연제

디자인

- DIN 47100 에 상응하는 코어 인식 코드, 연합된 벗겨진 도체
- Copper braid
- PUR 외피
- 색상: 자주색 (RAL 4001)
- UV-저항성 (그러나, 생각은 다소 시간이 흐르면 변화할 수 도 있음)

기술 데이터

상호 정전 용량
(800 Hz): max. 60 nF/km

최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 250 V

도체 저항성
(루프): 최대. 159.8 ohm/km

최소 곡률 반경
고정 설치: 6 x 코어 직경
1회 굽힘, 코어말단 에서:
3 x 케이블 직경
유연한 사용: 15 x 외부 직경

시험 전압
Core/core: 1500 V

온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +80°C
유연한 사용: -30°C에서 +70°C

Characteristic impedance
100 - 120 Ohm

Article number	Article designation	도체 당 쌍과 mm² 번호/수치	외부 직경 (mm)	Copper index (kg/km)	무게 (kg/km)
매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 기계 파트)					
2170213	UNITRONIC® BUS LD FD P	1 x 2 x 0,25	6.0	18.0	39
2170214	UNITRONIC® BUS LD FD P	2 x 2 x 0,25	7.9	33.0	65
2170215	UNITRONIC® BUS LD FD P	3 x 2 x 0,25	8.0	39.0	77
매우 유연한 응용용도 (예, 전원 체인) - UL/CSA (CMX) 승인과 함께					
2170813	UNITRONIC® BUS LD FD P A	1 x 2 x 0,25	6.2	18.0	39
2170814	UNITRONIC® BUS LD FD P A	2 x 2 x 0,25	8.3	33.0	65
2170815	UNITRONIC® BUS LD FD P A	3 x 2 x 0,25	8.4	39.0	77

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: EUR 150/100kg 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
Modubus는 Modbus-IDA Organisation이 소유하고 있다.. SUCOnet P는 Moeller Group의 등록 상표입니다. Modulink P 는 Weidmüller GmbH & Co.의 등록 상표입니다.
VariNet는 Pepperl+Fuchs GmbH의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

- SILVYN® CHAIN
- SMART STRIP 스트리핑 공구 참조 페이지 911