새로운

UNITRONIC® LAN 1200 S/FTP Cat.7$_A$



정보
- EN 50173 ISO/IEC 11801 표준을 준수

장점
- EN 50173과 ISO/IEC 11801에 따라 구조화된 빌딩 케이블링 용 LAN 케이블

응용 범위
- 터미날 밀도가 높은 곳에 주로 사용됩니다. 예,사무실 배선, 3차 공간(바닥 배선)에서의 빌딩 관리및 개발.
- 제 3의 지역에서의 케이블 길이는 (수평지역, 바닥) ISO/IEC 11801 및 EN 50173 표준에 따라,100 m 넘어서는 안됨. (케이블 덕트에서 90 m + 작업 지역에서 10 m)

제품 특성
- 디지털 변환 그리고 아날로그 데이터 신호
- 케이블은 최대 1.2 GHz 까지 적용됩니다
- IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T
  IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; 케이블 쉐어(공유)
  IEEE 802.3at: PoE에 적합

인증
- Lapp Kabel사의 LAN CAT.5e케이블은 EIA/TIA-568과 TSB36뿐만 아니라 ISO/IEC 11801 또는 EN 50173 (등급 FA - 영구적 링크)에 부합하는 "구조화 된 케이블링 시스템"용
- EN 50173 , ISO/IEC 11801 표준의 요구 사항을 초과

디자인
- 솔리드 순연동선 전선 AWG22
- Cellular polyolefin 코어 절연체, 최대 코어 직경 1.6 mm
- 알루미늄 라인의 플라스틱 호일로 차폐된 Pair, 주석 도금 구리 편조로 전체 차폐
- 외피: 할로겐프리, 화염 저지력 합성
- 색상: 황색 (RAL 7032)

기술 데이터
최소 곡률 반경
설치 시: 8 x 외경
고정 설치: 4 x 외부 직경

온도 범위
작업 온도: -20°C에서 +60°C
설치 시: 0 °C to +50 °C

Characteristic impedance
100 Ohm +- 15%

Article number	Article designation	도체 당 쌍과 AWG 번호/수치	외부 직경 (mm)	Copper index (kg/km)	무게 (kg/km)
2170615	1200 S/FTP Cat.7$_A$ LSZH	4 x 2 x AWG22/1	8.1	34.0	66
2170618	1200 S/FTP Cat.7$_A$ LSZH duplex	4 x 2 x AWG22	16.3	68.0	

구리 가격 기준: EUR 150/100kg 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 드럼
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
- Multipurpose shears A and B 참조 페이지 907
- DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 911