새로운

UNITRONIC® LAN 1500 S/FTP Cat.7$_A$

정보

- **EN 50173 ISO/IEC 11801 표준을 준수**



장점

- EN 50173과 ISO/IEC 11801에 따라 구조화된 빌딩 케이블링 용 LAN 케이블

응용 범위

- 터미날 밀도가 높은 곳에 주로 사용됩니다. 예,사무실 배선, 3차 공간(바닥 배선)에서의 빌딩 관리및 개발.

제품 특성

- 디지털 변환 그리고 아날로그 데이터 신호
- 케이블은 1.5 GHz까지 명시됨
- 케이블의 특성적 임피던스는 100 Ohm ±15 %
- IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T
  IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; 케이블 쉐어(공유)
  IEEE 802.3at: PoE, VoIP에 적합

인증

- Lapp Kabel사의 LAN CAT.5e케이블은 EIA/TIA-568과 TSB36뿐만 아니라 ISO/IEC 11801 또는 EN 50173 (등급 FA - 영구적 링크)에 부합하는 "구조화 된 케이블링 시스템"용
- EN 50173 , ISO/IEC 11801 표준의 요구 사항을 초과

디자인

- 솔리드 순연동선 전선 AWG22
- Cellular polyolefin 코어 절연체, 최대 코어 직경 1.6 mm
- 알루미늄 라인의 플라스틱 호일로 차폐된 Pair, 주석 도금 구리 편조로 전체 차폐
- 외피: 할로겐프리, 화염 저지력 합성
- 색상: 황색 (RAL 7032)

기술 데이터

최소 곡률 반경
설치 시: 8 x 외경
고정 설치: 4 x 외부 직경

온도 범위
작업 온도: -20°C에서 +60°C
설치 시: 0 °C to +50 °C

Characteristic impedance
100 Ohm +- 15%

Article number	Article designation	도체 당 쌍과 AWG 번호/수치	외부 직경 (mm)	Copper index (kg/km)
2170199	1500 S/FTP Cat.7$_A$ LSZH	4 x 2 x AWG22/1	8.5	42.0

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 100 m; 드럼 (500; 1000) m
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.