새로운

UNITRONIC® LAN FLEX

유연한 사용

정보

- 패치 케이블 용도 (최대 60 m)



장점

- 두개 전기적 부품을 직접적으로 연결을 위한 것
- 조립이 간편

응용 범위

- 실내 응용
- LAN 접속
- 제어 캐비넷(판넬) 내부 배선

제품 특성

- 양호한 유연성 - 좁은 공간 요구사항에서 쉬운 설치

디자인

- F/UTP: 전반적인 차폐막으로 호일 스트리닝
- SF/UTP: 전반적 차폐로서 구리 브레이드 호일 차폐
- S/FTP: 전반적 차폐와 알루미늄 합성 호일을 가진 쌍 차폐로서 구리 브레이드
- PVC 또는 LSZH(회색 RAL 7035)의 외부 피복

기술 데이터

최소 곡률 반경
설치 시: 8 x 외경
고정 설치: 4 x 외부 직경

Characteristic impedance
100 Ohm +- 15%

Article number	Article designation	도체 당 쌍과 AWG 번호/수치	외부 직경 (mm)	Copper index (kg/km)	무게 (kg/km)
2170142	600 S/FTP CAT7 LSZH	4 x 2 x AWG26/7	6.2	21.0	40
PVC 버전					
2170127	200 F/UTP Cat.5e	4 x 2 x AWG26/7	5.6	13.0	28
2170129	200 SF/UTP Cat.5e	4 x 2 x AWG26/7	6.0	22.0	36
2170144	600 S/FTP CAT7 Y	4 x 2 x AWG26/7	6.5	22.0	39
할로겐프리 버젼					
2170137	200 F/UTP Cat.5e LSZH	4 x 2 x AWG26/7	5.6	13.0	28
2170139	200 SF/UTP Cat.5e LSZH	4 x 2 x AWG26/7	6.0	22.0	36

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 100 m; 드럼 (500; 1000) m
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.