새로운

HITRONIC® POF FD PE-PUR

정보
- **J-V2Y(ZN)11Y**
- **이동 애플리케이션에 사용할 수 있도록 설계된 가요 POF 케이블**



장점
- 동력 체인에 사용하도록 설계됨
- 전송 길이 최대 70 m
- 직결 커넥터 조립에 적합
- 간편한 취급
- EMC 보호

응용 범위
- 매 매우 유연한 응용 용도
- 움직이는 부분 사이의 링크로
- 높은 기계적 응력의 산업 응용 광 신호 전송 용도

제품 특성
- 높은 유연성
- 화염 저지력과 할로겐프리
- 마모, 오일, 미생물과 가수분해에 대한 저항성

디자인
- 고분자 광섬유(POF)
- PE 버퍼 튜브
- 인장 강도 강화용의 아라미드사 (Aramid Yarns)
- PUR 외피
- 색상: 주황색(RAL 2003)

기술 데이터
최소 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외부 직경
Dynamic: ≥ 20 x outer diameter

광 섬유 타입
코어 재질: PMMA
피복재: 불소고분자

온도 범위
작동: -20 ~ +70 °C
설치: -10°C에서 +50°C

허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 100 N
단-기간: 400 N

Article number	Article designation	섬유 타입	섬유 번호/수치	외부 직경 (mm)	무게 (kg/km)
SIMPLEX					
28320001	HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR	980/1000 POF	1	6	32
DUPLEX					
28320002	HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR	980/1000 POF	2	8	60

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
- POF Assembly Sets 참조 페이지 459
- POF Cutting Tools 참조 페이지 460
- SILVYN® CHAIN
- STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 910
- SMART STRIP 스트리핑 공구 참조 페이지 911