HITRONIC® HUW Armoured Universal Cable



정보

- A/J-DQ(ZN)(SR)H 또는U-DQ(ZN)(SR)H
- 파형 강철 테이프 외장, 센트럴 루스 튜브, 비금속 변형 방지장치가 있는 다용도 케이블

장점

- 아머드는 외부 기계적인 압력 및 설치 류로부터 케이블을 보호함.
- 난연성이 있으므로 실내외 환경 설치에 적합합니다
- 소형 설계, 높은 유연성, 단단한 외피 및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 설치
- 내수성

응용 범위


- 실내와 실외 사용용도
- 캠퍼스 백본
- 산업 환경
- 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 그리고 트레이

제품 특성

- 난연 및 할로겐 프리 외피
- 24 각 광섬유까지 중앙 loose tube 적용
- 컬러 코드화된 광섬유
- 매우 잘 밀폐됨
- 탁월한 설치류 보호

디자인

- 젤이 채워진 느슨한 튜브
- 차수 강화 유리실 변형 방지장치
- 주름이 잡힘 강철 테이프 아머드
- LSZH 외피
- 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)



기술 데이터

광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리

온도 범위
고정 설치: -30°C에서 +70°C

허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외부 직경
Dynamic: ≥ 20 x outer diameter

허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 1500 N
단기: 2,000N

Article number	Article designation	섬유 타입	섬유 번호/수치	외부 직경 (mm)	무게 (kg/km)
멀티모드 G 50 OM3					
27500304	HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM3	50/125 OM3	4	9.6	88
27500308	HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM3	50/125 OM3	8	9.6	88
27500312	HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM3	50/125 OM3	12	9.6	88
27500324	HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM3	50/125 OM3	24	9.6	88
멀티모드 G 50 OM2					
27500204	HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM2	50/125 OM2	4	9.6	88
27500208	HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM2	50/125 OM2	8	9.6	88
27500212	HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM2	50/125 OM2	12	9.6	88
27500224	HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM2	50/125 OM2	24	9.6	88
멀티모드 G 62.5 OM1					
27500104	HITRONIC® HUW1500 4G 62.5/125 OM1	62.5/125 OM1	4	9.6	88
27500108	HITRONIC® HUW1500 8G 62.5/125 OM1	62.5/125 OM1	8	9.6	88
27500112	HITRONIC® HUW1500 12G 62.5/125 OM1	62.5/125 OM1	12	9.6	88
27500124	HITRONIC® HUW1500 24G 62.5/125 OM1	62.5/125 OM1	24	9.6	88
싱글모드 E 9 OS2					
27500904	HITRONIC® HUW1500 4E 9/125 OS2	9/125 OS2	4	9.6	88
27500908	HITRONIC® HUW1500 8E 9/125 OS2	9/125 OS2	8	9.6	88
27500912	HITRONIC® HUW1500 12E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	9.6	88
27500924	HITRONIC® HUW1500 24E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	9.6	88
27500412	HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM4	50/125 OM4	12	9.6	88
27500424	HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM4	50/125 OM4	24	9.6	88
Multimode G 50 OM4					
27500404	HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM4	50/125 OM4	4	9.6	88
27500408	HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM4	50/125 OM4	8	9.6	88

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시의 케이블로도 공급될 수 있습니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

- STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 910
- SMART STRIP 스트리핑 공구 참조 페이지 911