ÖLFLEX® CHAIN 808 P

PVC-절연되었고 수치화 된 PUR 외피



정보

- 파워 체인 용도의 기초 라인을 위한 라이트와 기본용도

장점
- 양호한 품질과 가격의 조화
- 최적 설계

응용 범위
- 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 기계들
- 건조하고, 축축하거나 또는 젖은 실내 용도
- 파워 체인 또는 이동 기계 파트 용도
- 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 특히 적합
- 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 용도로 적합

제품 특성
- 낮은-접착 표면
- 내유성
- 드래그 체인에서 100만-200만 회 굽혔다가 펴는 동작을 반복해도 되도록 설계

인증
- EN 50525-2-21 기준
- 이동 거리 최대 10 m. 용도
- 전원 체인 사용 용도: 부록 T3에 명기된 조립 지침을 따라주시기 바랍니다

디자인
- 미세한 소선으로 연합된 순연동선
- 코어 절연: PVC
- 여러 레이어로 꼬인 코어
- 직조 되지 않은 렙핑
- PUR 외피, 회색(RAL 7001)

기술 데이터

분류
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 포함한 검은색

특별한 절연 저항성
> 20 GOhm x cm

도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른 가는 선

최소 곡률 반경
구동용 적용처 :
글라이딩 배열 없이 자체 지지된 체인 : 10X 외부 직경
글라이딩 배열 체인: 12X 외부 직경
고정 설치: 4 x 외부 직경

공칭 전압
U_0/U: 300/500 V

시험 전압
Core/core: 4000 V

보호 도체
G = GN-YE 보호 도체를 가진
X = 보호 도체 없이

온도 범위
유연한 사용: -5°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

Article number	도체 당 코어와 mm² 번호/수치	외부 직경 (mm)	Copper index (kg/km)	무게 (kg/km)
1027700	2 X 0.5	5.2	10.0	40
1027701	3 G 0.5	5.5	15.0	48
1027702	4 G 0.5	6.0	20.0	58
1027703	5 G 0.5	6.5	24.0	67
1027704	7 G 0.5	7.7	34.0	88
1027705	12 G 0.5	9.2	58.0	136
1027706	18 G 0.5	11.0	87.0	195
1027707	25 G 0.5	13.3	120.0	274
1027708	2 X 0.75	5.6	15.0	49
1027709	3 G 0.75	6.0	22.0	60
1027710	4 G 0.75	6.5	29.0	73
1027711	5 G 0.75	7.1	37.0	86
1027712	7 G 0.75	8.5	51.0	117
1027713	12 G 0.75	10.3	87.0	181
1027714	18 G 0.75	12.2	130.0	259
1027715	25 G 0.75	14.8	181.0	363
1027716	2 X 1.0	5.9	19.0	58
1027717	3 G 1.0	6.3	29.0	72

Article number	도체 당 코어와 mm² 번호/수치	외부 직경 (mm)	Copper index (kg/km)	무게 (kg/km)
1027718	4 G 1.0	6.9	39.0	88
1027719	5 G 1.0	7.5	48.0	104
1027720	7 G 1.0	9.0	67.0	142
1027721	12 G 1.0	10.9	115.0	221
1027722	18 G 1.0	13.2	173.0	324
1027723	25 G 1.0	15.7	240.0	445
1027724	2 X 1.5	6.5	29.0	74
1027725	3 G 1.5	6.9	43.2	93
1027726	4 G 1.5	7.6	58.0	114
1027727	5 G 1.5	8.5	72.0	139
1027728	7 G 1.5	10.3	101.0	189
1027729	12 G 1.5	12.3	173.0	295
1027730	18 G 1.5	14.9	259.0	429
1027731	25 G 1.5	17.9	360.0	597
1027732	3 G 2.5	8.4	72.0	145
1027733	4 G 2.5	9.3	96.0	179
1027734	7 G 2.5	12.7	168.0	218
1027737	4 G 4	11.1	160.0	266

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
- ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 참조 페이지 118

액세서리
- SILVYN® CHAIN 케이블 보호와 가이딩 시스템