(N)HXMH

할로겐프리; 플라스터, 브릭과 콘크리트를 위한; 사람과 고가품이 많은 경우



정보

- 할로겐프리, **PVC 설치 케이블 NYM 대체용**

응용 범위

- 플라스터 위 또는 아래 설치 용도
- 진동이나 프레스가 주어지는 콘크리트 안에는 제외하고 브릭과 콘크리트 안용도
- 건조하고, 축축하거나 또는 젖은 실내용도
- 많은 사람들과 값비싼 물품들을 가진 빌딩이나 산업 공장들을 위한 것

제품 특성

- 할로겐프리 물질을 사용하기 때문에 화재발생시 독성 다이옥신 및 furanes 형성이 상당히 감소됨
- 연소시 산화성 연기에 의한 건물과 장비의 손상을 최소화
- IEC 60332-1-2에 따른 난연제
- IEC 60332-3-24에 의해, 화염-전파가 없습니다

인증

- VDE 0250 part 214 기준

디자인

- 연동 도체
- 코어 절연: PE
- 코어 조립을 통한 합성물 채우기
- 외피: 할로겐프리 폴리머

기술 데이터

분류
ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
ETIM 5.0 클래스 설명 옥내 배선 케이블

코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308 에 의해 색상-코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호

도체 연합
단일 또는 다중-전선

최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외부 직경

공칭 전압
U_0/U: 300/500 V

시험 전압
2000 V

보호 도체
G = GN-YE 보호 도체를 가진
X = 보호 도체 없이

온도 범위
최대 도체 온도: +70°C

Article number	도체 당 코어와 mm² 번호/수치	외부 직경 (mm)	Copper index (kg/km)	무게 (kg/km)
16020003	3 G 1.5	8.5	43.0	120
16020013	4 G 1.5	9.3	58.0	145
16020023	5 G 1.5	10.0	72.0	170
1602003	7 G 1.5	10.8	101.0	210
16020103	3 G 2.5	9.4	72.0	160
16020123	5 G 2.5	11.0	120.0	230

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: EUR 150/100kg 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

- NYM-J 참조 페이지 209
- ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 참조 페이지 60

액세서리

- STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 910