H05RN-F

핸들링 장비와 장식용 전구의 체인용 고무 케이블

정보
- 내유성



장점
- 만약에, 케이블의 마지막 응용이 유럽 CENELEC 지역이라면, 보다 빠른 승인을 얻기위한 <HAR> 시험과 인증 마크를 받은타입-호환 버젼 <HAR> .

응용 범위
- HD 516/VDE 0298-300에 준하여 경도의 기계적 부하(Mechanical Stress) 수준의 일반 가정, 주방, 사무실 공급장치용 및 휴대용 검사 램프용
- HD 516/VDE 0298-300에 의거: 도체 최대 전달된 온도 +60 °C,최대 외피 온도 +50 °C 그리고 오존 저항에 대해 고려, 일상적인 작동 부하로 외부에서 영구적으로 사용하는데 적합

제품 특성
- IEC 60332-1-2에 따른 난연제
- EN 60811-404에 따른 내유성

인증
- EN 50525-2-21에 따른 <HAR> 케이블 유형 인증

디자인
- HAR에 따른 연동선
- 코어 절연: 고무 혼합물 타입 EI 4
- 외피: 고무 화합물, type EM2

기술 데이터

분류
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0 클래스 설명 가용성 케이블

코어 인식 코드
HD 308에 따른 색상 결정

도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른 가는 선

최소 곡률 반경
4~8 xOD*(HD 516)

공칭 전압
U_0/U: 300/500 V

시험 전압
2000 V

보호 도체
G = GN-YE 보호 도체를 가진
X = 보호 도체 없이

전류량
IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4에 따름
HD 516/VDE 0298-300

온도 범위
유연한 사용: -25°C에서 +60°C

Article number	도체 당 코어와 mm² 번호/수치	외부 직경 (mm)	Copper index (kg/km)	무게 (kg/km)
1600250	2 X 0.75	5.7 - 7.4	14.4	80
1600252	3 G 0.75	6.2 - 8.1	21.6	95
16002583	4 G 0.75	6.8 - 8.8	28.8	105
1600251	2 X 1.0	6.1 - 8.0	19.2	95
1600253	3 G 1.0	6.5 - 8.5	28.8	115

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
*OD = 외경

유사 제품
- H07ZZ-F 참조 페이지 85